



# 10 Tenths Racing 15 15W-50

**Silnikowy Olej Syntetyczny klasy premium  
wyprodukowany na bazie PAO i Estrów**

**Publikacja: czerwiec 2012**

| Kod produktu    | Pojemność  |
|-----------------|------------|
| RACING 15W50001 | 1 Litr     |
| RACING 15W50005 | 5 Litrów   |
| RACING 15W50020 | 20 Litrów  |
| RACING 15W50205 | 205 Litrów |



## Opis Produktu

**Racing 15** jest w nowoczesnym, w pełni syntetycznym olejem klasy premium, wyprodukowanym na bazie PAO oraz Estrów, z wykorzystaniem modyfikatorów zmniejszających tarcie. Jak również odpornym na ścinanie dzięki technologii **SHEAR FREE**. Olej zawiera podwyższoną zawartość cynku, powyżej 2200 ppm (**FULL ZINC +**) co ma pozytywny wpływ na ochronę silnika przed zużyciem.

## Zastosowanie

**Racing 15** jest olejem wspierającym wysokie osiągi, przeznaczonym do nowoczesnych silników benzynowych napędzających zarówno pojazdy codziennego użytkowania jak i samochody rajdowe. Przeznaczony jest do silników 4,6 oraz 8+ cylindrowych wielozaworowych w tym VVT, turbodoładowanych. Formuła Shear Free zapobiega utracie lepkości, oraz wspiera utrzymywanie właściwego ciśnienia oleju w warunkach ekstremalnego obciążenia silnika, dzięki temu olej zalecany do silników pojazdów rajdowych i innych wyczynowych.

## Typy paliwa

**Racing 15** może być stosowany w pojazdach napędzanych wszelkimi typami benzyny, olejem napędowym (bez DPF), LPG, metanolem, nitro i innymi konwencjonalnymi paliwami

## Przewagi produktu

- Produkowany na bazie PAO ( Poly Alpha Olefin - Grupa IV ) i ESTRÓW ( Grupa V ) co zapewnia odporność na wysokie temperatury oraz doskonałe osiągi silnika.
- FULL ZINC + zapewnia maksymalną ochronę przeciw zużyciu się silnika
- SHEAR FREE jest formuła zapobiegająca ścinaniu się oleju, przez co utrzymane są jego istotne właściwości w szczególności odpowiednie ciśnienie oraz lepkość.
- Zastosowanie najnowszej technologii sprawia, że produkt daje maksymalną ochronę przeciw zużyciu się silnika, ogranicza gromadzenie się osadów
- Sprawdza się w warunkach wyczynowej jazdy samochodem, podwyższa osiągi silnika.
- Wydłuża żywotność silnika poprzez redukcję odkładania się produktów ubocznych podczas pracy w wysokich temperaturach





## Specyfikacja branżowa

API S N/CF  
ACEA A 3/B3  
JASO MA

## Specyfikacja producentów samochodów

BMW LL - 98  
MB 229.1  
VW 502.00 / 505.00  
Porsche GL

## Dane charakterystyczne

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Lepkość kinetyczna, cSt            |       |
| at 40°C                            | 114   |
| at 100°C                           | 17.5  |
| Indeks lepkości                    | 169   |
| Lepkość, Cold Cranking, cP @ -20°C | 4956  |
| CA zawartość, mass %               | 0.296 |
| P zawartość, mass %                | 0.152 |
| B zawartość, mass %                | 0.063 |
| Zn zawartość, mass %               | 0.168 |
| Siarczany zawartość, mass %        | 1.30  |
| Base Number                        | 9.8   |
| NOACK                              | <5.5  |
| Temperatura płynięcia °C           | - 37  |
| HTHS                               | 5,28  |



**\*Full Zinc +** = Cynk + Bor level combined as a total anti - wear package

Information in this sheet is based on recent production. Minor variations to typical properties are expected in normal manufacture and do not affect product performance. An MSDS is available on request.



PENRITE OIL COMPANY P. TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South  
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525  
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)  
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)  
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977  
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 05036 748  
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234  
Website: [www.penriteoil.com](http://www.penriteoil.com), Email: [penrite@penriteoil.com](mailto:penrite@penriteoil.com)

PROUDLY AUSTRALIAN  
FAMILY OWNED  
SINCE 1926

