



ENVIRO + C2 0w-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy, średnio -popiołowy

Kod produktu	Pojemność
EPLUSC2001	1 Litr
EPLUSC2005	5 Litrów
EPLUSC2010	10 Litrów
EPLUSC2020	20 Litrów
EPLUSC2020BOX	20 Litrów



Opis Produktu

ENVIRO+ C2 to najwyższej jakości, wydajny, w pełni syntetyczny olej o klasie lepkości SAE 5W-20. Wyprodukowany z wykorzystaniem najnowszej technologii mild SAPS (średnia zawartość popiołów siarczanowych, fosforu i siarki). Zaprojektowany aby zapewnić pełną ochronę silnikom, które używają olejów niskiej lepkości.

Enviro+ C2 spełnia normy API SN i ACEA C2.

Zastosowanie

Enviro+ C2 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 4-, 6- i 8-cylindrowych, z wieloma wałkami rozrządu, wielozaworowych, w tym VVT, wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych.

Enviro+ C2 jest olejem zalecanym do zastosowania w samochodach osobowych oraz lekkich dostawczych, napędzanych benzyną oraz olejem napędowym (również tych wyposażonych w filtr DPF). Może być stosowany w pojazdach gdzie producent zaleca stosowanie olejów o lepkości 0w-30, 0w-20 oraz 5w-30 spełniających normy API SN oraz ACEA C2, jak również w może być stosowany w aplikacjach, w których zalecany jest olej spełniający normę ACEA A5/B5. Może być stosowanych m.in. w samochodach następujących marek: Alfa Romeo, Fiat, Ford, Jaguar, Land Rover/Range Rover, Peugeot, Toyota, Volvo, VW.

Enviro+ C2 nie jest zalecany do motocykli.

Enviro+ C2 jest odpowiedni do samochodów osobowych, z napędem 4WD i lekkich dostawczych.

Przewagi produktu

- NAJNOWSZA technologia spełniająca normy API SN oraz ACEA C2 zapewnia ochronę przed zużyciem, skutecznie ogranicza gromadzenie się osadów oraz mniejszy osad na tłoku przy zachowaniu dużej mocy
- Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości bazy olejowej oraz dodatków wspiera ochronę oraz osiągi silnika
- Odpowiedni do pojazdów z filtrem DP
- Dłuższa żywotność katalizatora
- Wydłużone okresy pracy silnika bez konieczności wymiany oleju
- Przyjazny dla układu kontroli emisji spalin
- Mniejsze zużycie oleju dzięki odporności na ścinanie



PENRITE OIL COMPANY P. TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926





Normy branżowe

API SN
ACEA C2

Normy producentów

Fiat 9.55535-DS1/GS1
FORD M2C950-A
IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV
PSA B71 2312
Peugeot PSA B71 2290
STJLR.51.5122 (Suitable for Use) STJLR.03.5007
Volvo VVC RBS0-2AE
VW 506.01

Dane charakterystyczne

Gęstość w 15 StC	0,840 kb/L
Lepkość w 40 StC	55
w 100 StC	10,1
Indeks Lepkości	172
Lepkość CCS, cP w -35 StC	5315
HT/HS w 150 StC	2,9
Zawartość cynku %	0,089
Zawartość fosforu	0,08
Zawartość popiołów siarczanowych, w %	0,8
Noack	11
TBN	8



Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 05036 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926**

