



ENVIRO+ HYBRID OW-16

W pełni syntetyczny olej silnikowy



Kod produktu	Pojemność
EPLUSHYB0W16001	1 Litr
EPLUSHYB0W16005	5 Litrów

Opis Produktu

Enviro+ HYBRID jest w pełni syntetycznym olejem klasy premium charakteryzującym się lepkością SAE 0w-16. Jest olejem średnio-popiółowym (mid SAPS) wyprodukowanym z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod formułowania dodatków. Produkowany w oparciu o najwyższej jakości bazy olejowe, charakteryzujące się niskim współczynnikiem odparowania cieczy.

Zastosowanie

Enviro+ 0w-16 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych niekoemisyjnych silnikach benzynowych, 4-, 6- i 8+-cylindrowych, z wieloma wałkami rozrządu, wielozaworowych, w tym VVT, doładowanych i turbodoładowanych. Jego zastosowanie jest w szczególności zalecane w pojazdach z napędem hybrydowym.

Enviro+ 0w-16 zaleca się do zastosowania w aplikacjach wymagających spełniania specyfikacji dotyczących ekonomiki spalania w takich pojazdach jak: Toyota Prius, Honda Civic oraz Lexus ES3000h. Może być także stosowany w innych modelach marek: Honda, Toyota; Lexus, Mitsubishi, Nissan.

Enviro+ 0w-16 jest olejem specjalnie zaprojektowanym do stosowania w pojazdach wykorzystujących napęd hybrydowy, w których wymagane jest zastosowanie olejów o lepkości 0w-16 jak również 0w-20.

Enviro+ 0w-16 nie nadaje się do stosowania w pojazdach wymagających olejów o wyższej lepkości jak również w pojazdach napędzanych olejem napędowym oraz w motocyklach

Przewagi produktu

- Spełnia najnowsze normy API SN dotyczące ochrony przed zużyciem komponentów silnika oraz utrzymania czystości silnika
- Wspiera ekonomikę spalania paliwa
- Wydłuża żywotność silnika
- Dedykowane do zastosowania w pojazdach z napędem hybrydowym
- Zapewnia ochronę silnika podczas „zimnego rozruchu” dzięki czemu zapobiega uszkodzeniu powierzchni jego komponentów

Normy branżowe: API SN

Dane charakterystyczne

Gęstość w 15 StC kg/L	0,848	Lepkość Cold Cranking cP w -35 StC	4367
Lepkość kinematyczna cSt		Temperatura płynięcia StC	-51
w 40 StC	39	cynk-zawartość%	0,094
w 100 StC	7,6	fosfor – zawartość%	0,077
Indeks lepkości	168	popiół siarczanowy – zawartość%	0,9
HT/HS w 150 StC	2,45	TBN	7,9

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY P TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
 Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
 Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
 Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
 International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
 New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
 United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
 Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN
 FAMILY OWNED
 SINCE 1926**



PENRITE

