



# EXTREME PRESSURE GREASE

## Smar klasy NLGI 2

Publikacja: październik 2011

### Opis Produktu

Smar klasy NLGI 2 to czerwony smar ogólnego przeznaczenia wyprodukowany z wysokiej jakości olejów bazowych i mydła litowego.

### Zastosowanie

Smar **Extreme Pressure Grease** jest odpowiedni do wszystkich ogólnych zastosowań w przemyśle i sektorze motoryzacyjnym.

Może być stosowany do smarowania łożysk ślizgowych, wolnoobrotowych, łożysk tocznych, podwozia, do ogólnego smarowania w przemyśle oraz do smarowania sprzętu rolniczego i budowlanego.

W zastosowaniach, gdzie występuje duża prędkość oraz wysoka temperatura, w tym do smarowania łożysk kół pojazdów z tarczami hamulcowymi powinien być używany Penrite High Temperature Wheel Bearing Grease.

### Przewagi produktu

- Odporny na wypłukiwanie przez wodę
- Zabezpiecza przed rdzą i korozją
- Długi okres trwałości
- Lepki dodatek sprawia, że smar pozostaje na powierzchni smarowania

### Normy branżowe

NLGI 2  
ISO 6743  
KP2K – 30  
DIN 515024

### Dane charakterystyczne

Rodzaj mydła	litowe
Wypłukiwanie przez wodę w 80°C, w %	4
Lepkość oleju bazowego, ISO	320
Temperatura skraplania, w °C	190
Kolor	czerwony
Timken -Test (OK Load), w kg	18
Temperatura pracy, w °C	-20 – 130 °C
Obciążenie zespawania na aparacie 4-ro kulowy	400

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South  
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525  
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)  
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)  
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977  
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748  
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234  
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN  
FAMILY OWNED  
SINCE 1926

