



GRAPHITE GREASE

Publikacja: październik 2011



Opis Produktu

Smar klasy NLGI 3 na bazie wapnia, zawierający grafit

Zastosowanie

Przeznaczony do smarowania piór resorów, linek hamulcowych, napędów elastycznych oraz odsłoniętych łańcuchów. Nie powinien być stosowany do smarowania łożysk kół lub gdy temperatura może przekraczać 60 °C.

Może być używany do smarowania łożysk ślizgowych pracujących przy małej prędkości oraz prowadnic, gdzie wymagane są smary ciężkie ze stałym środkiem smarnym.

Może być również stosowany w urządzeniach przemysłowych i budowlanych, w tym buldożerach, zgarniarkach, ładowarkach i wywrotkach, gdzie zalecany jest smar grafitowany i gdzie nie jest wymagana zdolność do pracy w wysokiej temperaturze.

Może być stosowany w zamkach łożysk ślizgowych, zasuwkach i zatrzaskach, przewodach i sprężynach, a nawet jako smar do piątego koła

Przewagi produktu

- Odporny na wypłukiwanie przez wodę
- Długi okres trwałości
- Zabezpiecza przed zużyciem, rdzą i korozją

Normy branżowe

NLGI 3

Dane charakterystyczne

Kolor	szary/czarny
Rodzaj mydła	wapniowe
NLGI klasa	3
Temperatura skraplania, w°C	80
Zawartość grafitu, w %	15



Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926**

