



MC-2ST Full Synthetic

Syntetyczny olej do silników dwusuwowych

Publikacja: lipiec 2013

Kod produktu	Pojemność
MC2FULLSYN001CP	1 Litr
MC2FULLSYN0025	2.5 Litra
MC2FULLSYN020	20 Litrów



Opis Produktu

Penrite MC-2ST jest w pełni syntetycznym olejem wyprodukowanym na bazie estrów. Zapewnia maksymalne osiągi oraz znakomitą ochronę dla silników dwusuwowych. Zapewnia praktycznie bezpopiołowe spalanie, a specjalnie sformułowany pakiet dodatków zapewnia skuteczne smarowanie oraz skutecznie ogranicza odkładanie się depozytów na tłokach.

Zastosowanie

Penrite MC-2ST jest zalecany do stosowania we wszystkich silnikach dwusuwowych wykorzystywanych w motocyklach w warunkach drogowych jak i podczas zawodów. Może być stosowany zarówno w układach wykorzystujących mieszanki jak i w system trysku oleju. Szczególnie polecany do wykorzystywania w nowoczesnych układach z bezpośrednim wtryskiem.

Penrite MC-2ST może być wykorzystywany w silnikach napędzających, skutery, skutery śnieżne, niektóre skutery wodne (SeaDoo), gokarty. Stosowany jest również w ogrodowych kosiarkach do trawy oraz piłach łańcuchowych

Penrite MC-2ST nie jest zalecany do wykorzystywania w silnikach napędzających lekkie samoloty.

Penrite MC-2ST może być stosowany w silnikach napędzanych benzyną, nie powinien być stosowany w silnikach napędzanych metanolem.

Przewagi produktu

- Wydłuża żywotność silnika
- Wydłuża żywotność świec zapłonowych poprzez ograniczenie formułowania się popiołów
- Utrzymuje w czystości wszystkie elementy silnika
- Olej został wyprodukowany w formule, która ogranicza negatywny wpływ na środowisko naturalne

Specyfikacja branżowa

API – TC

ISO EG-D

Aprilia DiTechSR50

JASO FD

Piaggio Hexagon



Dane charakterystyczne

wygląd – ciemno-czerwona ciecz

Gęstość przy 15 °C kg/L

0.895

Lepkość:

przy 40 °C

39

przy 100 °C

97.8

Index lepkości

175

Zawartość popiołu siarczanowego %

<0.10

Zasadowość

12.5

Biodegradowalność, OECD 301B %

64

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY P

Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525

Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)

Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)

International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977

New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 080036 748

United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234

Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926

