



MC-4ST 10w0

W pełni syntetyczny (PAO& Ester) olej silnikowy klasy Premium

Publikacja: luty 2012

Kod produktu	Pojemność
MC410W60001	1 Litr
MC410W60004	4 Litry



Opis Produktu

MC-4ST 10w60 jest olejem silnikowym klasy Premium wyprodukowanym w oparciu o najwyższej jakości bazę olejową, która w 100% składa się z mieszanki olejów z Gr. IV PAO oraz Gr.V Estrów.. Dzięki zastosowanej bazie PAO/Estrowej olej zapewnia ekstremalną wytrzymałość filmu olejowego w wysokich temperaturach pracy oraz doskonałą odporność na ścinanie nawet podczas najwyższych obciążeń.

Olej zawiera również zaawansowane technologicznie dodatki w tym pakiet FULL ZINC + (zawartość ZDDP powyżej 1800 ppm). Dzięki takiej formule olej zapewnia doskonałe osiągi, jak również najwyższą poziom ochrony silnika, skrzyni biegów oraz sprzęgła zarówno podczas użytkowania w warunkach drogowych jak i w najcięższym środowisku rywalizacji sportowej.

MC-4ST 10w60 przewyższa wymagania norm API SN/CF oraz JASO MA

MC-4ST 10w-60 może być stosowany w aplikacjach, w których zalecany jest olej o lepkości 10w50 lub 15w50.

Zastosowanie

MC-4ST 10w60 jest przeznaczony do stosowania we wszystkich silnikach czteresurowych, w konstrukcjach z mokrym sprzęgłem doskonale zabezpiecza sprzęgło przed poślizgiem. Może być stosowany w motocyklach drogowych, sportowych, terenowych oraz Enduro, a także w quadach oraz skuterach.

MC-4ST 10w60 wyróżnia się ponadprzeciętnymi właściwościami użytkowymi podczas pracy silnika w wysokich temperaturach oraz podczas użytkowania w środowisku wysokich obciążeń. Rekomendowany jest w szczególności dla takich marek jak Aprilia, Benelli, Cagive, Husqvarna, KTM, Moto Guzzi, MV Augusta oraz innych.

MC-4ST 10w60 może być wykorzystywany w silnikach napędzanych benzyną, nitro, metanolem.

Przewagi produktu

- mieszanka PAO i Estrów zapewnia maksymalną ochronę w czasie pracy w wysokich temperaturach, zapewniając przy tym doskonałe osiągi
- pakiet FULL ZINC +zapewnia dodatkową ochronę przeciw zużyciu się elementów silnika
- przewyższa wymagania norm API SN oraz JASO MA
- zapewnia maksymalną ochroną przeciw zużyciu się silnika, ogranicza do minimum gromadzenie się osadów oraz depozytów na tłokach, tworzących się zwykle w warunkach pracy w wysokich temperaturach
- wzmacnia moc silnika oraz przyspieszenie
- przetestowany w warunkach rajdowych (Penrite Honda Racing Team)
- chroni przeciw ślizganiu się sprzęgła, w motocyklach z mokrym sprzęgłem

Specyfikacja branżowa

API SN/CF JASO MA

Dane charakterystyczne

Gęstość przy 15St c kg/L	0,861	lepkość Cold Cranking w -25StC (cPa)	5282
Lepkość:		NOACK	max 5
przy 40Stc	178	zawartość cynku %	0,124
przy 100Stc	25,6	zawartość boru %	0,063
index lepkości	179	TMN	9,8

PENRITE



PENRITE OIL COMPANY P

Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525

Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)

Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)

International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977

New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748

United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234

Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926

