



# MILD EP GEAR OIL

## Olej przekładniowy

Publikacja: sierpień 2013



Kod produktu	Pojemność
MILD001	1 litr

## Opis Produktu

Mild EP Gear Oil to olej przekładniowy klasy SAE 110 wspomagający pracę przy wysokim ciśnieniu, spełniający normę API GL-4 podczas pracy przy średnich i dużych obciążeniach.

## Zastosowanie

**Mild EP Gear Oil** jest przeznaczony do stosowania w przekładniach stalowych w samochodach zabytkowych i klasycznych oraz w ciężarówkach, a także w układach kierowniczych z mechanizmem zębatkowym w pojazdach z lat 50-ych i 60-ych XXw.

**Mild EP Gear Oil** jest odpowiedni do przekładni zębatych stożkowych o zębach krzywoliniowych, do przekładni ślimakowych oraz osi hipoidalnych sprzed 1960r.

**Mild EP Gear Oil** jest odpowiedni do stosowania w wielu przekładniach, gdzie wymagana jest umiarkowana ochrona przed działaniem bardzo wysokiego ciśnienia oraz w mechanizmach różnicowych ślimakowych używanych w starszych modelach Peugeot.

**Mild EP Gear Oil** być używany tam, gdzie wymagany jest olej klasy SAE 90 (zwłaszcza jeżeli skrzynia biegów lub przekładnia różnicowa są lekko zużyte) lub olej SAE 140, gdy mechanizmy są w dobrym stanie. Jest również idealny jako olej do przekładni przemysłowych ISO 320.

**Uwaga:** Używać ostrożnie, jeśli istnieje prawdopodobieństwo wystawienia oleju na działanie wody.

## Przewagi produktu

- Chroni przed zużyciem
- Dobre właściwości zapewniające ochronę przed tarciem
- Kompatybilny ze stopami miedzi, chroni przed korozją
- Może być używany tam, gdzie wymagany jest olej klasy SAE 90.
- Zawiera specjalny dodatek zwiększający wytrzymałość filtra smarnego, co pozwala na używanie wtedy, gdy zalecany jest olej klasy SAE 140.

## Normy branżowe

API GL-4

## Dane charakterystyczne

Gęstość w 15 °C, kg/L	0,904
Lepkość kinematyczna, °C	
w 40°C	320
w 100°C	24,2
Indeks lepkości	97
Test korozji miedzi	1b
Zawartość cynku, w %	0,123

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

**PENRITE OIL COMPANY PTY LTD**, 88 Lewis Road, Wantirna South  
 Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525  
 Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)  
 Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)  
 International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977  
 New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748  
 United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234  
 Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN  
 FAMILY OWNED  
 SINCE 1926**



PENRITE

