



PRO GEAR OIL 70W-75

W pełni syntetyczny olej przekładniowy

Publikacja: sierpień 2013

Kod produktu	Pojemność
PROG7075001	1 Litr
PROG70750025	2.5 Litra
PROG7075020	20 Litrów
PROG7075060	60 Litrów
PROG7075205	205 Litrów



Opis Produktu

Pro Gear 70W-75 to najwyższej jakości, bardzo wydajny, w pełni syntetyczny olej, produkowany z mieszanki olei syntetycznych zawierających estry. Wykorzystuje najnowszą technologię, specjalne dodatki zapewniające długą żywotność oraz spełnia normy API GL - 4 Plus oraz normy wielu innych producentów.

Zastosowanie

Pro Gear 70W-75 jest przeznaczony głównie do 5- i 6-biegowych manualnych skrzyń biegów oraz układów transaxle w samochodach osobowych, z napędem 4WD i lekkich dostawczych takich jak: BMW, Ford Falcon XR/FPV BA/BF/FG (T-56), Opel Vectra 6-biegowe (T-56), Jaguar S2.7LD, Land Rover Discovery 3/Freelander 2, VW skrzynie 6-biegowe (nie DSG), skrzynie biegów ZF S5-31, S5-39, S6-37 i

Pro Gear 70W-75 jest idealny do skrzyń biegów i skrzyń rozdzielczych, które wymagają płynów do przekładni automatycznych lub do pojazdów, które mają problemy ze zmianami biegów przy stosowaniu płynów o wyższej lepkości.

Pro Gear 70W-75 może być używany tam, gdzie podane są następujące numery części: BMW 2300 1434404, BMW 2300 7533513, Ford 52171VX00, GM1052931, VW G052171, VW G052178, VW G052798.

Przewagi produktu

- Płynne przełożenie przez cały okres między wymianami oleju
- Zwiększona ochrona przed utlenianiem, mniejsze gromadzenie się szkodliwych osadów
- Lepsza wytrzymałość w porównaniu z płynami do przekładni automatycznych
- Zawiera syntetyczne oleje bazowe zapewniające dłuższą żywotność
- Nie uszkadza powierzchni mosiężnych lub z brązu
- Szybki przepływ przy rozruchu zapewniający dobre przełożenie biegów

Normy branżowe

API GL-4 Plus	MTF BOT338
ZF TE-ML11(manual)	Tremac T-56

Dane charakterystyczne

Gęstość w 40°C, kg/L	0.876
Lepkość kinematyczna, cSt w 40°C	34
w 100°C	6.9
Indeks lepkości	171
Lepkość Brookfielda, cSt w -55°C	82.70
Zawartość zynku, w %	0,131

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY P TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
 Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
 Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
 Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
 International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
 New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 080036 748
 United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
 Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN
 FAMILY OWNED
 SINCE 1926**

