



PRO GEAR 75W-90

W pełni syntetyczny olej przekładniowy

Publikacja: sierpień 2013

Kod produktu	Pojemność
PROG7590001	1 Litr
PROG75900025	2.5 Litra
PROG7590020	20 Litrów
PROG7590060	60 Litrów
PROG7590205	205 Litrów



Opis Produktu

Pro Gear 75W-90 to najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej HD klasy SAE 75W-90, produkowany z mieszanki olei syntetycznych zawierających PAO i estry, wzbogaconych udoskonalonym pakietem dodatków uszlachetniających w celu zapewnienia największej wydajności i ochrony we wszystkich warunkach użytkowania. Spełnia normy API GL – 5/GL-6/MT-1 oraz normy wielu producentów.

Zastosowanie

Pro Gear 75W-90 jest przeznaczony głównie do manualnych skrzyń biegów, układów transaxle i mechanizmów różnicowych w samochodach wyścigowych, osobowych, z napędem 4WD, lekkich i ciężarowych dostawczych, ciężarówkach, autobusach oraz w sprzęcie rolniczym i do robót ziemnych.

Pro Gear 75W-90 może być używany tam, gdzie wymagane jest użycie olejów przekładniowych klasy SAE 80W- 90 lub SAE 90 lub tam, gdzie wymagany jest olej syntetyczny takiej lepkości, zwłaszcza gdy występuje wysoka temperatura pracy i/lub bardzo duże obciążenia.

Pro Gear 75W-90 już zawiera taką odpowiednią ilość modyfikatora tarcia, aby mógł być używany w mechanizmach różnicowych z mechanicznym ograniczeniem poślizgu, dlatego dodatkowy produkt nie jest wymagany i nie powinien być dodawany, gdyż może powodować degradację uszczeltek.

Pro Gear 75W-90 może być używany zamiast mineralnego oleju przekładniowego o podobnej lepkości w trudnych warunkach użytkowania, takich jak wysoka temperatura i obciążenia udarowe, które mogą powodować przedwczesne rozkładanie się oleju mineralnego. Jego odporność na degradację w wysokiej temperaturze i utlenianie się zapewnia długie interwały wymiany i równocześnie maksymalną ochronę.

Przewagi produktu

- Najlepsza ochrona, wydajność sprawdzona w warunkach wyścigowych
- Dłuższe okresy między wymianami oleju dzięki bardzo dużej odporności na działanie wysokiej temperatury
- Doskonała ochrona przed zatarciem
- Kompatybilny z częściami ze stopów miedzi, chroni przed korozją
- Eliminuje stukanie w mechanizmach różnicowych z mechanicznym ograniczeniem poślizgu w warunkach wyścigowych oraz drogowych.
- Zmniejsza stany magazynowe, gdyż nie są wymagane dodatkowe produkty zmniejszające poślizg

Normy branżowe

API GL-5/GL-6 MT-1

ZF TE-ML-05B/05D/07A/08/12D/16F/19C/21

SAE J2360

MAC GO-J

Rockwell O-76E, O-76N

MIL- L – PRF – 2105E

Dana Axle

Ford M2C200-C

Eaton Axle 90-104

BTR 5M-50

GM HN2013

Dane charakterystyczne

Lepkość kinematyczna, cSt	
w 40°C	108
w 100°C	15.7
Indeks lepkości	154
Lepkość Brookfielda, cP w -40°C	122.000
Zawartość fosforu, w %	0,213

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY P. TY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926

