



# MOTORCYCLE CHAIN LUBE

## Lubrykant do smarowania łańcucha ( Spray )

Publikacja: październik 2013



### Opis Produktu

**Semi Fluid Grease** to smar litowy wspomagający pracę przy bardzo dużym ciśnieniu klasy NLGI 00, wyprodukowany z wykorzystaniem dodatków EP, chroniących przed zużyciem, rdzą oraz inhibitorów utleniania.

### Zastosowanie

Semi Fluid Grease może być używany w:

- Piastach łożyska do przyczepy, gdzie wymagany jest olej ciężki i gdzie dochodzi do wycieków
- Obudowach napędu łańcuchowego
- Przekładniach przemysłowych pracujących przy małej prędkości, gdzie wymagane są oleje spełniające normy AGMA 7EP (ISO 460 i wyżej) lub oleje cięższe
- Przeciekających skrzyniach biegów
- Zwolnicach w kosiarkach
- Rolkach gąsienicy w sprzęcie do robót ziemnych
- Układach centralnego smarowania, które wymagają smarów płynnych
- Skrzyniach biegów „Burman” w motocyklach

Normalna temperatura pracy wynosi od -20 oC do 130 oC.

### Przewagi produktu

- Dłuższa żywotność łożyska i przekładni zębatej dzięki mniejszemu zużyciu i mniejszym obciążeniom udarowym
- Nie rozpryskuje się, co zwiększa skuteczność smarowania
- Odporny na wyciekanie nawet w ciężkich warunkach
- Odporny na wyciskanie
- Dobra płynność zarówno w niskiej jak i wysokiej temperaturze
- Zabezpiecza przed rdzą i korozją
- Odporny na działanie wody
- Nie zawiera ołowiu i chloru

### Dane charakterystyczne

Rodzaj mydła	Litowe
NLGI klasa	00
Temperatura skraplania, w °C	170
Obciążenie zespawań na aparacie 4-ro kulowym	250
Timken –Test (OK Load), w kg	18
Korozja miedzi	1a
Kolor	Jasnobrązowy

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

**PENRITE OIL COMPANY P TY LTD**, 88 Lewis Road, Wantirna South  
 Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525  
 Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)  
 Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)  
 International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977  
 New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 080036 748  
 United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234  
 Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN  
 FAMILY OWNED  
 SINCE 1926**



PENRITE

