



# TRANS GEAR 75W-80

## Półsyntetyczny olej przekładniowy

Publikacja: sierpień 2013

Kod produktu	Pojemność
TG7580001	1 Litr
TG75800025	2.5 Litra
TG7580020	20 Litrów
TG7580060	60 Litrów
TG7580205	205 Litrów



### Opis Produktu

**Trans Gear 75W-80** to bardzo wydajny, półsyntetyczny olej przeznaczony do manualnych skrzyń biegów. Wykorzystuje najnowszą technologię, specjalne dodatki zapewniające długą żywotność oraz zawiera unikatowy modyfikator lepkości zapewniający lepszą wydajność w niskich temperaturach. Spełnia normy API GL - 4 Plus oraz normy wielu innych producentów.

### Zastosowanie

**Trans Gear 75W-80** jest przeznaczony do manualnych skrzyń biegów, skrzyń rozdzielczych oraz układów transaxle w samochodach osobowych, z napędem 4WD i lekkich dostawczych. Jest odpowiedni do niektórych skrzyń manualnych ZF w ciężarówkach oraz do skrzyń BTR T-5.

**Trans Gear 75W-80** zawiera zaawansowane, nieagresywne czynniki chemiczne, dzięki czemu olej ten może zastąpić syntetyczne oleje silnikowe 10W-30 lub 5W-40 używane w manualnych skrzyniach biegów oraz w skrzyniach motocyklowych.

**Trans Gear 75W-80** może być również używany w niektórych starszych manualnych skrzyniach biegów, które wymagają płynów do przekładni automatycznych oraz w pojazdach, gdzie występują problemy z przełożeniem biegów w przypadku stosowania płynów o dużej lepkości.

### Przewagi produktu

- Płynne przełożenie w trakcie całego okresu między wymianami oleju
- Zwiększona ochrona przed utlenianiem, mniejsze gromadzenie się szkodliwych osadów
- Doskonała ochrona przed zużyciem
- Zawiera syntetyczne oleje bazowe zapewniające dłuższą żywotność
- Nie uszkadza powierzchni mosiężnych lub z brązu



### Normy branżowe

API GL4 PLUS	HONDA MTF7289
ZF TE-ML 02D	LAND ROVER MTF 94
MB 235.10	CHRYSLER MS9224

### Dane charakterystyczne

Gęstość w 15°C, kg/L	0,865
Lepkość kinematyczna, cSt	
w 40°C	55
w 100°C	10.4
Indeks lepkości	182
Lepkość Brookfielda, cSt w -55°C	11.800
Zawartość cynku, w %	0.139
Temperatura krzepnięcia	-51

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

**PENRITE OIL COMPANY PTY LTD**, 88 Lewis Road, Wantirna South  
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525  
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)  
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)  
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977  
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748  
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234  
Website: [www.penriteoil.com](http://www.penriteoil.com), Email: [penrite@penriteoil.com](mailto:penrite@penriteoil.com)

**PROUDLY AUSTRALIAN  
FAMILY OWNED  
SINCE 1926**

