



TRANS GEAR 75W-90

Półsyntetyczny olej przekładniowy

Publikacja: sierpień 2013

Kod produktu	Pojemność
TG7590001	1 Litr
TG75900025	2.5 Litra
TG7590020	20 Litrów
TG7590060	60 Litrów
TG7590205	205 Litrów



Opis Produktu

Trans Gear 75W-90 to bardzo wydajny, półsyntetyczny olej klasy SAE 75W-90 przeznaczony do manualnych skrzyń biegów i układów transaxle. Wyprodukowany z mieszanki wysoce rafinowanych olejów bazowych, najnowszych dodatków, modyfikatorów tarcia oraz zaawansowanych modyfikatorów lepkości. Spełnia normy API MT-1 i GL-5 oraz normy wielu innych producentów.

Zastosowanie

Trans Gear 75W-90 to bardzo uniwersalny produkt, który może być używany w skrzyniach biegów, skrzyniach rozdzielczych, układach transaxle i mechanizmach różnicowych w wielu samochodach osobowych, z napędem 4WD oraz lekkich i ciężarowych samochodach dostawczych, gdzie wymagane są oleje SAE 75W-90 spełniające normy API GL-4 lub GL-5.

Trans Gear 75W-90 może być również używany we wszystkich mechanizmach różnicowych, które wymagają oleju 80W-90, w tym w mechanizmach różnicowych w samochodach ciężarowych, gdzie wymagany jest olej tego rodzaju.

Trans Gear 75W-80 może być również używany w manualnych skrzyniach biegów w samochodach ciężarowych i autobusach, gdzie wymagane są oleje 80W-90 spełniające normy API GL-5, które jednak nie zapewniają prawidłowego przełożenia biegów. Może być używany w niektórych skrzyniach biegów wyprodukowanych przez Hino, MAN, Mercedes-Benz i Volvo.

Przewagi produktu

- Płynne przełożenie w trakcie całego okresu między wymianami oleju
- Zwiększona ochrona przed utlenianiem, mniejsze gromadzenie się szkodliwych osadów
- Doskonała ochrona przed zużyciem
- Chroni przed wykruszaniem się biegów
- Może wydłużyć interwały wymiany oleju w porównaniu z konwencjonalnymi olejami przekładniowymi

Normy branżowe

API GL5/MT-1

ZF TE-ML 01/02/05/07/-8

BTR 5M-31

MIL-L-2105D

VOLVO 1273.10

MB 235.5/235.6

MACK GO-J

MAN 342N/ML(M1,M2)

Dane charakterystyczne

Gęstość w 15°C, kg/L	0,869
Lepkość kinematyczna, cSt	
w 40°C	99
w 100°C	14.9
Indeks lepkości	157
Lepkość Brookfielda, cSt w -55°C	147.000
Zawartość fosforu, w %	0.095

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.

PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
 Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
 Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
 Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
 International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
 New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
 United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
 Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN
 FAMILY OWNED
 SINCE 1926**



PENRITE

