



VANTAGE FULL SYTHETIC 5W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy



Kod produktu	Pojemność
VANFULL5W30001	1 litr
VANFULL5W30006	6 litrów

Opis Produktu

Vantage FS 5w-30 jest to wysokiej jakości syntetyczny olej silnikowy charakteryzujący się klasą lepkości SAE 5w-30. Zaprojektowany by zapewniać najwyższą trwałość oraz utrzymanie czystości silnika. Produkt zawiera dodatki uszlachetniające najnowszej generacji m.in. pakiet ochronny FULL ZINC, modyfikatory chroniące olej przed ścinaniem podczas pracy w środowisku dużych obciążeń, zapobiegające utlenianiu, korozji oraz odkładaniu się osadów.

Zastosowanie

Vantage FS 5w-30 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 4-, 6- i 8+-cylindrowych, z wieloma wałkami rozrządu, wielozaworowych, w tym VVT, wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych.

Vantage FS 5w-30 jest olejem zalecanym do zastosowania w samochodach napędzanych benzyną, olejem napędowym oraz LPG. Może być stosowany w pojazdach gdzie producent zaleca stosowanie olejów o lepkości 5w-30, oraz 5w-20.

Spełnia normy API SL oraz ACEA A1/B1 i ACEA A5/B5. Może być zastosowany również w aplikacjach gdzie producent zaleca użycie oleju według normy ACEA A3/B3 lub A3/B4.

Vantage FS 5w-30 jest odpowiedni do samochodów osobowych, z napędem 4WD oraz lekkich dostawczych.

Zalety produktu

- Spełnia europejskie normy ACEA A1/B1 oraz A5/B5
- Dzięki pakietowi FULL ZINC zapewnia najwyższy poziom ochrony przez zużyciu się komponentów silnika
- Skutecznie wspiera zachowanie trwałości oraz czystości silnika
- Zapewnia bardzo dobre osiągi oraz wysoką tolerancję na oddziaływanie wysokich temperatur
- Charakteryzuje się wysoką odpornością na ścinanie, dzięki temu redukuje konsumpcję oleju w czasie pracy silnika oraz utrzymuje odpowiednie ciśnienie
- Wydłuża żywotność jednostki napędowej poprzez redukcję osadów

Normy branżowe

API SL (według testów posiada jakość normy API SM i SN, jednak wysoka zawartość cynku sprawia, że nie może być oficjalnie opisany tymi normami)
ACEA A1/B1 oraz A5/B5

Normy producentów

Ford M2C913-B
Ford M2C913-C
Ford M2C913-D
Renault RN 0700

Dane charakterystyczne

Gęstość w 15 stC	0,852 kg/L
Lepkość w 40 stC	52
w 100 stC	9,6
Indeks Lepkości	170
Lepkość CCS, cP w -30 stC	3660
HT/HS w 150 C	3,1
Zawartość cynku %	0,105
Zawartość fosforu	0,96
Zawartość popiołów siarczanowych, w %	1,09
Noack	9
TBN	10,1

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie

PENRITE OIL COMPANY P

Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525

Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)

Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)

International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977

New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748

United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234

Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926



PENRITE

