



# Enviro Plus 10W-40

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Publikacja: czerwiec 2013

Kod produktu	Pojemność
EPLUS10W40001	1 Litr
EPLUS10W40005	5 Litrów
EPLUS10W40020	20 Litrów
EPLUS10W40205	205 Litrów



## Opis Produktu

**Enviro+ 10W40** jest technologicznie zaawansowanym, w pełni syntetycznym olejem silnikowym. Posiada dopuszczenia Producentów do użytkowania podczas serwisów gwarancyjnych (OEM). Jest wyprodukowany w oparciu o specjalną, ultranowoczesną formułę, zawierającą najwyższej klasy dodatki zapewniające ochronę przeciw zużyciu, korozji, utlenianiu oraz zapobiegające powstawaniu osadów.

## Zastosowanie

**Enviro+ 10W40** w pierwszej kolejności przeznaczony jest do zastosowania w nowoczesnych silnikach diesla w pojazdach ciężarowych oraz dostawczych. Zapewnia okresy wymian oleju do 100 000 km.

**Enviro+ 10W40** spełnia normy branżowe ACEA E4/E6/E9 oraz API CJ-4/SM. Zaleca się jego stosowanie w silnikach diesla, które wymagają olejów zawierających najnowsze europejskie normy Euro IV i V m. im w MB Actros.

**Enviro\_10W40** jest kompatybilny z SCR, może być użytkowany w silnikach z DPF lub bez DPF. Może być również stosowany w przypadku występowania systemów EGR.

**Enviro+ 10W40** może być stosowany w szerszym zakresie, również w pojazdach osobowych, z napędem na cztery koła, sprzęcie rolniczym. Nie zaleca się stosowania tego oleju do motocykli.

## Przewagi produktu

- Wspiera żywotność Filtrów Cząstek Stałych (DPF)
- Podnosi osiągi silnika
- Kompatybilny z systemami EGR i CSR
- Wydłuża okresy wymian oleju do 100 000 km
- Zapewnia skuteczną ochronę przeciw zużyciu silnika, odkładaniu się osadów, oraz utlenianiu
- Posiada znakomite właściwości despersyjne
- Może być stosowany w szerokim zakresie pojazdów

## Specyfikacje branżowe

ACEA E4/E6/E9

MAN 3277CRT/3477/3575

DAF Extended Drain

API CJ-4/SM

MTU Typ3

MB 228.31

Caterpillar ECF-3-a

## Normy producentów

MB 228.51, Volvo VDS-4, Renault RLD-3, Mack EO-O Premium Plus, Cummins CES 20081

## Dane Charakterystyczne

Gęstość w temp. 15°C (kg/L)	0.864	Lepkość Cold Cranking w temp. -25°C	6.320
Lepkość kinematyczna (cSt) :		Fosfor %	0.081
w temp. 40°C	104	Cynk %	0.088
w temp. 100°C	14.2	Popiół siarczanowy%	0.98
IndexLepkości	139	Zasadowość	12.2



**PENRITE OIL COMPANY PTY LTD**, 88 Lewis Road, Wantirna South  
 Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525  
 Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)  
 Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)  
 International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977  
 New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748  
 United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234  
 Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN  
 FAMILY OWNED  
 SINCE 1926**

