



Enviro Plus 5W-30

Silnikowy Olej Syntetyczny klasy premium

Publikacja: czerwiec 2013

Kod produktu	Pojemność
EPLUS5W30001	1 Litr
EPLUS5W30005	5 Litrów
EPLUS5W30010	10 Litrów
EPLUS5W30020	20 Litrów
EPLUS5W30060	60 Litrów
EPLUS5W30205	205 Litrów



Opis Produktu

ENVIRO+ 5W-30 jest wysokiej jakości w pełni syntetycznym olejem SAE 5W-30 do silników benzynowych zatwierdzonym przez producentów OEM. Posiada aprobatę do usług serwisowych silników pojazdów VAG (Volkswagen Automotive Group) takich jak Volkswagen / Audi / Skoda / Seat. Wykorzystuje najnowszą technologię mid SAPS (średnia zawartość popiołów siarczanowych, fosforu i siarki).

Enviro+ 5W-30 posiada aprobatę VW 504.00/507.00 i przewyższa normę ACEA C3.

Zastosowanie

ENVIRO+ 5W-30 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 4, 6 & 8+ cylindrowych, z wieloma wałkami rozrządu, wielozaworowych (w tym VVT), wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych. Jest odpowiedni do stosowania w silnikach z bezpośrednim wtryskiem paliwa (FSI/TSI) oraz w silnikach wysokoprężnych małej mocy (TDI), w tym do tych z lub bez filtra cząstek stałych DPF.

ENVIRO+ 5W-30 jest odpowiedni do stosowania w wielu pojazdach. Może być używany tam, gdzie wymienione są oleje spełniające normę ACEA C3. Może być również używany w modelach wyprodukowanych przed modelem z 2008r., gdzie wymagane są specyfikacje ACEA A1/B1 i A5/B5 oraz ACEA A3/B4. Jest także odpowiedni do stosowania, gdy musi być spełniona norma MB 229.31/229.51 oraz BMW Longlife-04 w pojazdach takich jak Mercedes Benz, BMW, Porsche, Jeep, Chrysler & SsangYong.

ENVIRO+ 5W-30 nie jest zalecany do motocykli.

Typy paliwa

ENVIRO+ 5W-30 może być używany z benzyną , LPG, E10, olejem napędowym (z lub bez filtra DPF) oraz z innymi paliwami konwencjonalnymi .

Typy pojazdów

ENVIRO+ 5W-30 jest odpowiedni do samochodów osobowych, z napędem 4WD oraz lekkich pojazdów dostawczych.

Przewagi produktu

- Produkt zaaprobowany przez producentów pozwalający zachować gwarancję i właściwości techniczne pojazdu
- Wydłużone okresy pracy silnika bez konieczności wymiany oleju
- Maintains fuel economy Zmniejsza spalanie paliwa
- Doskonała ochrona podzespołów do kontroli emisji spalin takich jak filtry cząstek stałych DPF oraz katalizatory
- Maksymalna ochrona przed zużyciem, minimalne gromadzenie się osadów oraz mniejszy osad na tłoku
- Utrzymanie właściwej lepkości nawet podczas użytkowania w bardzo wysokiej temperaturze
- Doskonałe osiągi przy rozruchu zimnego silnika, minimalizujące tarcie i zużycie przy rozruchu

PENRITE



PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
 Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
 Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
 Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
 International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
 New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
 United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
 Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
 FAMILY OWNED
 SINCE 1926





Specyfikacja branżowa

ACEA C3

Dopuszczenia OEM

VW 505.00/507.00 Approved

Normy producentów

MB 229.31 / 229.51

VW 505.01 (2005)

Porsche C30

BMW Longlife-04

Dane charakterystyczne

Gęstość w 15°C, kg/L	0,853
Lepkość kinematyczna, cSt	
at 40°C	72
at 100°C	12.2
Indeks lepkości	169
Lepkość, Cold Cranking, cP @ -30°C	5906
Oszczędność paliwa VW, % poprawa w stosunku do RL 191	2.03
P. zawartość, mass %	0.060
Popiół siarczanowy mass %	0.60
Zn zawartość, mass %	0.067
Temperatura płynięcia °C	- 45
Noack	8
TBN	6.62

Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.



PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926**

