



PENRITE

Enviro Plus 5W-40

Silnikowy Olej Syntetyczny klasy premium

Publikacja: czerwiec 2013

Kod produktu	Pojemność
EPLUS5W40001	1 Litr
EPLUS5W40005	5 Litrów
EPLUS5W40010	10 Litrów
EPLUS5W40020	20 Litrów
EPLUS5W40060	60 Litrów
EPLUS5W40205	205 Litrów



dexos2TM
APPROVED

Opis Produktu

ENVIRO+ 5W-40

jest wysokiej jakości, w pełni syntetycznym olejem do silników benzynowych, zatwierdzonym przez producentów OEM. Posiada licencjonowaną aprobatę do usług serwisowych pojazdów GM / OPEL (dexos 2), VW, Audi, Skoda, Seat, BMW, Mercedes Benz i Porsche. Wykorzystuje najnowszą technologię mild SAPS (średnia zawartość popiołów siarczanowych, fosforu i siarki)

ENVIRO+ 5W-40 przewyższa normy API SN oraz europejskie normy ACEA C2/C3

Zastosowanie

ENVIRO+ 5W-40 jest przeznaczony do stosowania w nowoczesnych silnikach 4, 6 i 8+ cylindrowych multi-cam, wielozaworowych (w tym VVT), wolnossących, doładowanych i turbodoładowanych.

ENVIRO+ 5W-40 jest odpowiedni do stosowania w wielu rodzajach pojazdów, w tym z silnikami benzynowymi i silnikami wysokoprężnymi małej mocy oraz to tych z lub bez filtra cząstek stałych DPf.

ENVIRO+ 5W-40 może być używany, gdy w podręczniku użytkownika są wymienione oleje SAE 0W-40, 5W-30 oraz 10W-30. Może być również używany, gdy wymagane są specyfikacje ACEA A1/B1, A5/B5 i ILSAC GF-5 oraz w pojazdach wymagających specyfikacji ACEA A3/B4, wyprodukowanych przed modelem z2010r., oraz tam, gdzie wymagana jest specyfikacja ACEA C2/C3.

ENVIRO+ 5W-40 nie jest zalecany do motocykli.

Typy paliwa

ENVIRO+ 5W-40 może być używany w pojazdach napędzanych benzyną/ LPG / E10 i olejem napędowym, a także z innymi paliwami konwencjonalnymi.

Typy pojazdów

ENVIRO+ 5W-40 jest odpowiedni do samochodów osobowych, z napędem 4WD oraz do lekkich pojazdów dostawczych

Przewagi produktu

- Produkt zaaprobowany przez producentów pozwalający zachować gwarancję i właściwości techniczne pojazdu
- Spełnia najnowsze normy API SN, zapewniając najlepszą ochronę przed zużyciem, minimalne gromadzenie się osadów oraz mniejszy osad na tłoku
- Doskonała ochrona podzespołów do kontroli emisji spalin takich jak filtry cząstek stałych DPf i katalizatory
- Doskonałe osiągi przy rozruchu zimnego silnika, minimalizujące tarcie i zużycie przy rozruchu.
- Odpowiedni do wielu rodzajów silników benzynowych i diesla



PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0800 36 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926





Specyfikacja branżowa

API SN/CF*
ACEA C2/C3

Aprobaty OEM

GM dexos2™ Licensed License No. RB2C0330073 (GMW 16177)
VW 502.00/505.00/505.01 Approved
Porsche A40 Approved
MB Approval 229.51
BMW Longlife 04 Approved



Normy producentów

MB 229.31 vw 505.01

Dane charakterystyczne

Gęstość w 15°C, kg/L	0,850
Lepkość kinematyczna, cSt	
at 40°C	81
at 100°C	13.4
Indeks lepkości	168
Lepkość, Cold Cranking, cP @ -30°C	5.620
Lepkość HT/HS w 150°C	3.6
P. zawartość, mass %	0.080
Popiół siarczanowy mass %	0.80
Zn zawartość, mass %	0.089
NOACK %	8.6
Temperatura płynięcia °C	- 45



Informacje dostępne w karcie są przedstawione w oparciu o najnowsze produkty. Należy spodziewać się drobnych różnic w standardowych właściwościach produktu, które nie wpływają na jego działanie. Karta charakterystyki jest dostępna na życzenie.



PENRITE OIL COMPANY PTY LTD, 88 Lewis Road, Wantirna South
Victoria AUSTRALIA 3152, ABN 25 005 001 525
Enquiries: Phone 1300PENRITE (1300 736 748)
Fax: 1800PENRITE (1800 736 748)
International: Phone: 61 3 9801 0877, Fax: 61 3 9801 0977
New Zealand Ph: 0800 533 698, Fax: 0507 36 748
United Kingdom and EU Ph: +44 (0) 1594 562357, Fax: +44 (0) 1594 564234
Website: www.penriteoil.com, Email: penrite@penriteoil.com

**PROUDLY AUSTRALIAN
FAMILY OWNED
SINCE 1926**

